

# Optima

Perfekte Funktion, zeitloses Design.

## Optima S Zweigriff-Armaturen



# Ein Programm, das überzeugt.

Wenn es schlicht und einfach darum geht, ein vollständiges Armaturenprogramm für Bad und Küche gleichermaßen zu nutzen, stehen die Optima S Zweigriffarmaturen glänzend da: Unter der Chromoberfläche verbirgt sich ein Gusskörper mit ausgereifter Technik. Die Geräuschklasse 1 (nach DIN 4109) garantiert einen sehr leisen Wasserfluss.

Das gesunde Preis-Leistungsverhältnis und die Tatsache, dass bei den Optima S Zweigriffarmaturen Standard nicht mit Mittelmaß zu verwechseln ist, macht dieses Programm auch für den Objektbereich zu einer idealen Lösung.



#### **Waschtischarmatur**

verchromt, Einlochmontage, schwenkbarer Rohrauslauf, Rohrauslauf 150 mm, Luftsprudler, mit Ablaufgarnitur

Niederdruck-Ausführung mit Strahlregler, ohne Ablaufgarnitur



#### **Waschtischarmatur**

verchromt, Einlochmontage, schwenkbarer Rohrauslauf, Rohrauslauf 150 mm, Luftsprudler, mit versenkbarer Kette

Ausführung Armatur nur mit Kettenhalter möglich



**Brausearmatur**

verchromt, Wandmontage, S-Anschlüsse, Brauseabgang G 1/2", ohne Brausegarnitur



**Wannenarmatur**

verchromt, Wandmontage, Gussauslauf, Luftsprudler, S-Anschlüsse, Handbrause, autom. Umstellung Brause/Wanne, Brauseschlauch mit Metalleffekt

Wannenarmatur ohne Brausegarnitur



**Waschtischarmatur**

verchromt, Einlochmontage, Gussauslauf, Luftsprudler, mit Ablaufgarnitur



**Küchenarmatur**

verchromt, Einlochmontage, schwenkbarer Rohrauslauf, Rohrauslauf 200 mm, Luftsprudler  
Niederdruck-Ausführung mit Strahlregler



**Küchenarmatur**

verchromt, Wandmontage, schwenkbarer Rohrauslauf, Luftsprudler, S-Anschlüsse

Rohrauslauf 150 mm

Rohrauslauf 200 mm



**Wandauslaufventil G 1/2"**

verchromt, schwenkbarer Rohrauslauf, Rohrauslauf 200 mm, Luftsprudler



**Wandauslaufventil G 1/2"**

verchromt, Gussauslauf, Ausladung 92 mm, Luftsprudler



**Oberteil zu UP-Ventil**

verchromt, kalt/warm

Art.-Nr. UPO+OPS

**Unterteil zu UP-Ventil**

**Gewinde**

G 1/2"

G 3/4"

**Pressanschluss**

15 mm

18 mm

22 mm

28 mm

**Verlängerung zu UP-Ventil**

40 mm

Einschließlich Innenoberteil und Bauschutzkappe



**Standventil**

verchromt, Einlochmontage, schwenkbarer Rohrauslauf, Rohrauslauf 150 mm, Luftsprudler



**Standventil**

verchromt, Einlochmontage, Gussauslauf, Ausladung 93 mm, Luftsprudler

## Bestens beraten.

Optima steht für intelligente und technologisch hochwertige Produkte in modernem Design. Variable Kombinationsmöglichkeiten des haustechnischen Programms erlauben eine individuelle Gestaltung im Sanitär-, Installations- und Heizungsbereich.

Mit einer über Jahre garantierten Produkt- und Nachkauf-Garantie und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis empfiehlt sich Optima als zuverlässiger Partner für innovative Haustechnik. Alle Optima Produkte werden von führenden Herstellern mit hohem Qualitätsstandard gefertigt.

**Besuchen Sie uns im Internet: [www.mein-optima.de](http://www.mein-optima.de)**